



Chaudière sol à condensation au gaz ecoVIT/5

Des coûts de chauffage moins élevés après un remplacement rapide et facile



Vaillant Ma maison, mon confort



Leader européen du marché des technologies de chauffage, Vaillant développe depuis plus de 145 ans des technologies efficaces et porteuses d'avenir, qui répondent aux attentes toujours plus élevées des utilisateurs en matière de confort, de consommation et d'efficacité. À cet égard, le constructeur allemand se tourne de plus en plus vers des sources d'énergies renouvelables et durables telles que l'énergie solaire, la géothermie ou l'aérothermie, en plus du gaz, du mazout et d'électricité. Vaillant est la marque qui répond d'ores et déjà aux attentes de demain.

Bon à savoir

- Gain de temps lors de l'installation grâce à l'interface utilisateur Vaillant déjà bien connu de l'installateur
- Possibilité de combinaison à la passerelle internet VR 920 qui combinée au multiMATIC VRC 700 permet d'utiliser l'app multiMATIC
- Moins de maintenance grâce à un écoulement sans problèmes - risque réduit de bouchons
- Intégration simple même dans un système complexe préinstallé
- Combinaison possible avec un chauffe-eau solaire

ecoVIT, la chaudière qui s'adapte à toutes les installations

Si vous prévoyez une intégration partielle dans un système de chauffage existant ou plutôt un remplacement, l'ecoVIT/5 est l'appareil idéal. Cette chaudière sol peut en effet être raccordée à des éléments déjà existants tels un vase d'expansion ou une pompe de circulation et fonctionne aussi parfaitement si vous êtes équipés d'une installation solaire, dans une maison plus récente par exemple. Que ce soit pour une chaudière à gaz à technologie de condensation, un boiler d'eau chaude sanitaire, ou un système d'évacuation des gaz de combustion, Vaillant propose tous les composants pour une installation sans effort.

ecoVIT/5, qualité et efficacité avant tout

Si vous vous souciez de l'environnement sans pour autant négliger l'efficacité de votre installation alors vous avez trouvé dans l'ecoVIT/5 la remplaçante idéale de votre ancienne chaudière sol. Cet appareil peut être installé sans devoir remplacer toute la tuyauterie ou certains accessoires déjà en place, tels que par exemple la pompe de circulation ou le vase d'expansion. Autre avantage non négligeable, il est très rapidement fonctionnel.

ecoVIT/5, l'installation et l'entretien sans effort

Aujourd'hui, Vaillant propose l'ecoVIT/5 aux installateurs et aux particuliers qui recherchent des chaudières à condensation combinant une installation peu compliquée, une haute efficacité et un très bon rapport qualité/prix. Cet appareil ne demande qu'un entretien réduit et l'accès facile au siphon afin de permettre un nettoyage sans effort. (Cette technologie réduit les problèmes d'encrassement grâce à un écoulement optimale).

Un rendement énergétique appréciable et le potentiel pour recourir à une énergie renouvelable

L'appareil ecoVIT/5 est peu énergivore, ce qui permet d'abord aux clients d'éviter des factures d'énergie trop élevées et les aide ensuite à préserver l'environnement. Cette chaudière à condensation au gaz peut aussi être combinée avec un chauffe-eau solaire Vaillant, afin de profiter de l'énergie solaire et la transformer en chaleur au sein du foyer.

Informations techniques :

- Volume d'eau jusqu'à 100 litres;
- La vaste gamme de boilers d'eau chaude sanitaire assure le confort sanitaire;
- 4 Puissances : 18, 25, 35 et 48 kW;
- Rendement jusqu'à 106,3 % (30%);
- Interface de système eBUS;
- Classe d'efficacité énergétique A.



La chaudière à condensation au gaz ecoVIT/5 fonctionne grâce à un échangeur de type tube fumée en acier inoxydable en spirale très robuste.



ecoVIT/5 en cascade



Chaudière sol à condensation au gaz ecoVIT, multiMATIC VRC 700, module internet VR 920, panneaux solaires thermiques auroTHERM, chauffe-eau solaire auroSTEP et pompe à chaleur air/air climaVAIR

Données techniques

ecoVIT/5	VKK 186/5		VKK 256/5	VKK 356/5	VKK 486/5
Données techniques principales					
Type	Solo				
ErP - Classe énergétique chauffage	A				
Rendement à charge partielle 30%	106,4	106,2	105,8	106,3	
Température de départ (° C)	40-85				
Efficacités calorifique					
Puissance nominal (kW)	18	25	35	48	
Rendement 50/30 ° C Puissance nominal (%)	5,8 - 19,1	8,3 - 26,5	11,3 - 37,5	15,5 - 51,5	
Rendement 80/60 ° C Puissance nominal (%)	5 - 17,2	7,2 - 24,3	10,1 - 33,3	13,9 - 47,2	
Raccordements					
Chauffage (mm)/(R)	Rp1				
Gaz (R)	3/4"				
Evacuation des fumées de combustion (mm/mm)	80/125				
Dimensions et poids					
Hauteur (mm)	1.255				
Largeur (mm)	570				
Profondeur (mm)	700				
Poids à vide/rempli (kg)	86/186	86/186	102/197	102/197	

Nous sommes heureux de vous aider.

N.V. Vaillant S.A.

Golden Hopestraat 15 - B-1620 Drogenbos
Tél. 02/334 93 00 - Fax 02/334 93 19
www.vaillant.be - info@vaillant.be

Votre installateur

