



Condensatievloerketel op gas ecoVIT/5

Lagere verwarmingskosten na een snelle en eenvoudige vervanging



Vaillant

Mijn huis, mijn comfort



Al meer dan 145 jaar ontwikkelt Vaillant, als Europese marktleider in verwarmingstechnologie, toekomstgerichte en efficiënte technologieën die beantwoorden aan steeds hogere verwachtingen op vlak van comfort, verbruik en efficiëntie. De Duitse fabrikant gebruikt hiervoor niet alleen gas, stookolie en elektriciteit, maar tegenwoordig ook steeds vaker hernieuwbare energie zoals zonne-energie, geothermie en aerothermie.

Goed om te weten

- Tijdbesparende installatie met de bekende Vaillant gebruikersinterface en installatie-wizard;
- Minder onderhoud met probleemloze doorstroming - verminderde kans op verstoppingen;
- Eenvoudige integratie in bestaande, complexe systemen;
- De combinatie met de VR 920-internetmodule en de multiMATIC VRC 700 maakt het gebruik van de multiMATIC-app mogelijk;
- Combinatie met zonneboiler mogelijk.

ecoVIT/5, de verwarmingsketel die geschikt is voor elke installatie

Gaat u voor een gedeeltelijke vernieuwing van een bestaand verwarmingssysteem of kiest u voor een volledig nieuwe installatie, dan is de ecoVIT/5 condensatievloerketel op gas uw ideale partner.

Deze condensatievloerketel kan geïnstalleerd worden in een bestaande installatie maar kan evengoed gecombineerd worden met het zonne-energiesysteem van een meer recente woning. Of het nu gaat om een condensatieketel op gas, een warmwaterboiler of een systeem voor de afvoer van verbrandingsgassen, Vaillant biedt u steeds de nodige componenten voor een eenvoudige installatie.

ecoVIT/5, kwaliteit en efficiëntie

Klanten die op zoek zijn naar een duurzaam en efficiënt toestel, vinden in de ecoVIT/5 de ideale vervanging voor hun verouderde verwarmingsketel. De ecoVIT/5 kan geïnstalleerd worden zonder het verplicht vervangen van bestaande buizen of bestaande elementen, zoals bijvoorbeeld de circulatiepomp en het expansievat. Een ander niet te verwaarlozen voordeel is de snelle indienststelling.

ecoVIT/5, een eenvoudige installatie en gemakkelijk onderhoud

De ecoVIT/5 is het geschikte toestel voor installateurs en particulieren die op zoek zijn naar een condensatievloerketel met een eenvoudige installatie, een hoog rendement en een zeer goede prijs/kwaliteit verhouding. De ecoVIT/5 behoeft weinig onderhoud en de gemakkelijk te bereiken siphon zorgt voor het moeiteloos schoonmaken van de ketel en verminderde kans op verstopping.

Een hoog energierendement en het potentieel om hernieuwbare energie aan te wenden

De ecoVIT/5 verwarmingsketel is energiezuinig, dat vermijdt oplopende energiefacturen en het helpt bij het behoud van het milieu. Deze condensatievloerketel op gas kan eveneens gecombineerd worden met een zonneboiler van Vaillant zodat de energie van de zon omgezet wordt in warmte voor een huis.

Technische gegevens:

- Water volume tot 100 liter;
- Gevarieerde installatiemogelijkheden dankzij 4 verschillende vermogens van 18, 25, 35 en 48 kW;
- Rendement tot 106,3% (30%);
- eBUS verbinding;
- Energie-efficiëntieklasse A;
- Hoog verwarmings- en warm water comfort



Condensatiegasketel ecoVIT van Vaillant maakt gebruik van een spiraalvormige, robuuste, roestvrijstalen getubeerde warmtewisselaar



De ecoVIT/5 in een cascade-opstelling



Condensatievloerketel ecoVIT, multiMATIC VRC 700, internetmodule VR 920, zonthermische zonnepanelen auroTHERM, zonneboiler auroSTEP en lucht/lucht-warmtepomp climaVAIR

Technische gegevens

ecoVIT/5	VKK 186/5		VKK 256/5	VKK 356/5	VKK 486/5
Belangrijkste technische gegevens					
Type	Solo				
ErP - Energieklasse verwarming	A				
Rendement bij deellast 30 %	106,4	106,2	105,8	106,3	
Instelbereik vertektemperatuur (°C)	40-85				
Vermogen					
Nominaal vermogen (kW)	18	25	35	48	
Vermogenbereik 50/30 °C (kW)	5,8 - 19,1	8,3 - 26,5	11,3 - 37,5	15,5 - 51,5	
Vermogenbereik 80/60 °C (kW)	5 - 17,2	7,2 - 24,3	10,1 - 33,3	13,9 - 47,2	
Aansluitingen					
Verwarming (mm)/(R)	Rp1				
Gas (R)	3/4"				
Rookgasafvoer/luchttoevoer (mm/mm)	80/125				
Afmetingen en gewicht					
Hoogte (mm)	1.255				
Breedte (mm)	570				
Diepte (mm)	700				
Gewicht leeg/gevuld (kg)	86/186	86/186	102/197	102/197	

Wij helpen u graag verder.

N.V. Vaillant

Golden Hopestraat 15 - B-1620 Drogenbos
Tel. 02/334 93 00 - Fax 02/334 93 19
www.vaillant.be - info@vaillant.be

Uw installateur

