

Snel en comfortabel warm water met onze elektrische keukenboilers



Het overkomt je vast ook: 's avonds wil je nog gauw een afwasje doen of je hebt een kleine hoeveelheid warm water nodig in de badkamer. Op zo'n momenten is het een echte luxe om onmiddellijk over warm water te beschikken. Een boiler of kooktoestel is in dit geval een zeer geschikte oplossing. Deze toestellen nemen weinig plaats in, kunnen onder of boven de gootsteen ingebouwd worden en zijn extra zuinig. Vaillant biedt je de keuze uit 3 types:

Kooktoestel VEK

Om snel over kleine hoeveelheden warm water te beschikken. De VEK is een uiterst praktisch, veilig en gebruiksvriendelijk toestel waarmee je in een mum van tijd maximum 5 liter water kan opwarmen. De temperatuur kies je zelf: tussen 30 °C en kokend heet. Bovendien kan je nauwkeurig bepalen hoeveel water je wil opwarmen.

Verdere eigenschappen kooktoestel VEK:

- een zoemtoon en een controlelampje verwittigen je zodra de temperatuur, die je hebt ingesteld, is bereikt.
- wordt automatisch uitgeschakeld, als je dat zou zijn vergeten, waardoor eventueel doorbranden vermeden wordt.

Drukloze boiler eloSTOR

Deze elektrische drukloze boiler heeft een inhoud van 5 of 10 liter, naar keuze. Het is een comfortabele en zuinige manier om altijd over voldoende water te beschikken aan de lavabo of de gootsteen. Voor deze boiler moet je over een plaatsje beschikken vlakbij het aftappunt: erboven (eloSTOR 5 of 10/O) of eronder (eloSTOR 5 of 10/U).

Verdere eigenschappen drukloze boiler eloSTOR:

- met antivries beveiliging, temperatuursinstellingsknop (40 tot 85 °C), controlelampje en oververhittingsbeveiliging.
- is drukloos (werkt onder atmosferische druk) en dient **VERPLICHT met drukloze kranen geïnstalleerd te worden.**

Boiler onder druk eloSTOR pro

Deze boiler onder druk bestaat in 2 versies met een inhoud van 10 en 15 liter en dient onder de lavabo of gootsteen te worden geplaatst. Hij voorziet comfortabel in warm water aan één of twee aftappunten. Hij is voorzien van een reservoir uit geëmailleerd staal met een magnesiumanode. eloSTOR pro kan zowel onder druk als drukloos geïnstalleerd worden.

Verdere eigenschappen hoge druk boiler eloSTOR pro:

- met antivries-beveiliging, traploze temperatuursinstellingsknop (15-65°C voor 10l, 15 - 75°C voor 15l), controlelampje en oververhittingsbeveiliging.
- is een boiler onder druk, type aan te sluiten kraan is vrij te kiezen, maar **veiligheidsgroep en drukreductor zijn VERPLICHT.**



eloSTOR pro

Technische gegevens

Omschrijving	Eenheid	Kooktoestel	Drukloze boiler				Boiler onder druk	
Naam		VEK	eloSTOR				eloSTOR pro	
Type		VEK 5	VEN 5/U	VEN 5/O	VEN 10/U	VEN 10/O	VEH 10 /2-3 U	VEH 15 /2-3 U
Installatie onder gootsteen			●		●		●	●
Installatie boven gootsteen		●		●		●		
Energieklasse sanitair (A+ ... F)		-	A				B	
Inhoud	l	5	5	5	10	10	10	15
Vermogen	kW	2,4	2					
Opwarmtijd tot 100 °C								
- 1 liter	min	± 2	-					
- 5 liter	min	± 11	-					
Opwarmtijd conform EN 60379 (15 - 65°C)	min	-	-	-	-	-	18,4	27,6
Hoeveelheid mengwater aan 40 °C	l	-	9,5	9,5	17	17	16	26
Elektrische voeding	V/Hz	230/50						
Aansluiting koud/warmwater	R"	½" /-	¾"	¾"	¾"	¾"	½"	½"
Beschermingsgraad		IP 23	IP 24 D				IPX4	
Hoogte/breedte/diepte	mm	345/265/165	400/240/232	400/240/232	482/290/284	482/290/284	324/324/322	369/369/340
Gewicht (gevuld)	kg	8	8	8	14,5	14,7	17,5	24,3

Wij helpen je graag verder:

Jouw installateur



Verwarming



Koeling



Hernieuwbare energie

Vaillant

Golden Hopestraat 15 - 1620 Drogenbos
T: 02/334 93 00
www.vaillant.be - info@vaillant.be

