

Zichtbaar lagere verwarmingskosten

na een snelle en eenvoudige vervanging



■ ecoVIT/5

Het goede gevoel de juiste keuze te maken.

Omdat  **Vaillant** vooruitdenkt.



De ecoVIT/5 van Vaillant kan overal geïnstalleerd worden dankzij zijn compacte breedte van slechts 57 cm.

Als Europees leider op de markt van de verwarmingstechnologie ontwikkelt Vaillant al meer dan 140 jaar lang toekomstgerichte en efficiënte systemen die beantwoorden aan de verwachtingen van de gebruiker op het gebied van comfort, verbruik en duurzaamheid. Vaillant biedt oplossingen op gas, stookolie en elektriciteit, en doet steeds vaker een beroep op hernieuwbare energiebronnen, zoals zonne-energie, lucht/water- en bodem/water-warmtepompen.

Goed om te weten

- Tijdbesparende installatie met de bekende Vaillant gebruikersinterface en installatie-wizard;
- Minder onderhoud met probleemloze doorstroming - verminderde kans op verstoppingen;
- Eenvoudige integratie in bestaande, complexe systemen;
- De combinatie met de VR 900-internetmodule en de multiMATIC VRC 700 maakt het gebruik van de multiMATIC-app mogelijk;
- Combinatie met zonneboiler mogelijk.

ecoVIT/5, de verwarmingsketel die geschikt is voor elke installatie

Gaat u voor een gedeeltelijke vernieuwing van een bestaand verwarmingssysteem of kiest u voor een volledig nieuwe installatie, dan is de ecoVIT/5 condensatievloerketel op gas uw ideale partner.

Deze condensatievloerketel kan geïnstalleerd worden in een bestaande installatie maar kan evengoed gecombineerd worden met het zonnenergiesysteem van een meer recente woning. Of het nu gaat om een condensatieketel op gas, een warmwaterboiler of een systeem voor de afvoer van verbrandingsgassen, Vaillant biedt u steeds de nodige componenten voor een eenvoudige installatie.

ecoVIT/5, kwaliteit en gemak gaan voor alles

Milieu- en efficiënt-gerichte klanten, vinden dankzij de ecoVIT/5 de ideale vervanging voor hun verouderde verwarmingsketel. De ecoVIT/5 kan geïnstalleerd worden zonder het verplicht vervangen van bestaande buizen of bestaande elementen, zoals bijvoorbeeld de circulatiepomp en het expansievat. Een ander niet te verwaarlozen voordeel is de snelle indienststelling.

ecoVIT/5, een eenvoudige installatie en gemakkelijk onderhoud

Vandaag biedt Vaillant de ecoVIT/5 aan voor installateurs en particulieren die op zoek zijn naar een condensatievloerketel met een eenvoudige installatie, een hoog rendement en een zeer goede prijs/kwaliteit verhouding. De ecoVIT/5 heeft weinig onderhoud en de gemakkelijk te bereiken siphon zorgt voor het moeiteloos schoonmaken van de ketel en verminderde kans op verstopping.

Een hoog energierendement en het potentieel om hernieuwbare energie aan te wenden

De ecoVIT/5 verwarmingsketel is energiezuinig, dat vermijdt olopende energiefacturen voor de klanten en het helpt bij het behoud van het milieu. Deze condensatievloerketel op gas kan eveneens gecombineerd worden met een zonneboiler van Vaillant zodat de energie van de zon omgezet wordt in warmte voor een huis.



Condensatiegasketel ecoVIT van Vaillant maakt gebruik van een spiraalvormige, robuuste, roestvrijstalen getubeerde warmtewisselaar.

Technische gegevens:

- Water volume tot 100 liter;
- Gevarieerde installatiemogelijkheden dankzij 4 verschillende vermogens van 18, 25, 35 en 48 kW;
- Rendement tot 91,1 %;
- eBUS verbinding;
- Energie-efficiëntieklasse A;
- Hoog verwarmings- en warm water comfort.



Combinatie met een zonneboiler is mogelijk.



De ecoTEC/5 in een cascade-opstelling.

ecoVIT/5	VKK 186/5	VKK 256/5	VKK 356/5	VKK 486/5
Belangrijkste technische gegevens				
Type	Solo			
ErP - Energieklasse verwarming	A			
Rendement bij deellast 30 %	107,9	110,5	107,2	107,8
Instelbereik vertektemperatuur (°C)	40-85			
Thermisch rendement				
Rendement 80/60 ° C Nominaal vermogen (%)	95,6	97,2	95,2	98,4
Rendement 50/30 ° C Nominaal vermogen (%)	106,3	105,8	107,1	107,2
Vermogen				
Nominaal vermogen (kW)	18	25	35	48
Vermogenbereik 40/30 °C (kW)	6,0 - 19,3	8 - 26	11,2 - 37,3	15,3 - 51,5
Vermogenbereik 50/30 °C (kW)	5,8 - 19,1	8,3 - 26,5	11,3 - 37,5	15,5 - 51,5
Vermogenbereik 80/60 °C (kW)	5 - 17,2	7,2 - 24,3	10,1 - 33,3	13,9 - 42,2
Aansluitingen				
Verwarming (mm)/(R)	Rp1			
Gas (R)	3/4"			
Rookgasafvoer/luchtoevoer (mm/mm)	80/125			
Afmetingen en gewicht				
Hoogte (mm)	1.255			
Breedte (mm)	570			
Diepte (mm)	700			
Gewicht leeg/gevuld (kg)	86/186	86/186	102/197	102/197

Uw installateur

N.V. Vaillant S.A.

Golden Hopestraat 15 ■ B-1620 Drogenbos ■ Tel. 02/334 93 00

Fax 02/334 93 19 ■ www.vaillant.be ■ info@vaillant.be

