

Nous offrons pour la cuisine de l'eau chaude rapidement et facilement.



Cela vous est déjà certainement arrivé : le soir, vous voulez encore faire rapidement une petite vaisselle ou vous avez besoin d'une petite quantité d'eau chaude dans la salle de bains. Dans ces moments-là, disposer immédiatement d'eau chaude est un véritable luxe. Dans ce cas, un préparateur sanitaire électrique ou un bouilleur électrique offre la solution idéale. Ces appareils sont peu encombrants, peuvent être encastrés en dessous ou au-dessus de l'évier et vous permettent de faire des économies supplémentaires. Vous avez le choix entre 3 types :

Le bouilleur électrique VEK

Vous souhaitez disposer rapidement de petites quantités d'eau chaude? Le VEK est un appareil extrêmement pratique, sûr et facile à utiliser qui vous permet de chauffer en un rien de temps une quantité maximale de 5 litres d'eau. Vous choisissez vous-même la température qui vous convient: entre 30 °C et eau bouillante. En outre, vous pouvez déterminer avec précision la quantité d'eau que vous souhaitez chauffer.

Caractéristiques principales le bouilleur électrique VEK :

- une fois la bonne température atteinte, vous êtes averti à l'aide d'un signal sonore et d'une lampe témoin.
- s'éteint automatiquement, dans le cas où vous l'auriez oublié et fournit une sécurité anti-surchauffe.

Le préparateur basse pression eloSTOR

Ce préparateur électrique à écoulement libre a une capacité de 5 ou 10 litres, au choix. Il offre un moyen confortable et économique de toujours disposer de suffisamment d'eau pour un lavabo ou un évier. Pour ce préparateur basse pression eloSTOR, vous devez disposer d'un espace tout près du point de puisage: soit au-dessus (eloSTOR 5/O ou 10/O) soit en dessous (eloSTOR 5/U ou 10/U).

Caractéristiques principales le préparateur basse pression eloSTOR :

- est équipé d'une sécurité antigel, d'un sélecteur de température sanitaire (de 40 à 85 °C), d'une lampe témoin et d'une sécurité anti-surchauffe.
- est un préparateur à écoulement libre, qui fonctionne sous pression atmosphérique. **ATTENTION : Il est donc nécessaire d'installer celui-ci avec les robinets à écoulement libre.**

Le préparateur sous pression eloSTOR pro

Ce préparateur peut être placé sous le lavabo ou l'évier. Il assure un approvisionnement confortable en eau chaude pour un ou deux point(s) de puisage. Le réservoir d'eau du VEH est composé d'acier émaillé et équipé d'une anode en magnésium.

Caractéristiques principales le préparateur sous pression eloSTOR pro

- est équipé d'une sécurité antigel, d'un sélecteur de température sanitaire (15-65°C pour 10l, 15 - 75°C pour 15l) d'une lampe témoin et d'une sécurité anti-surchauffe.
- est un préparateur sous pression et peut être combiné avec la plupart des robinets disponibles dans le commerce. **ATTENTION : le groupe de sécurité et le réducteur de pression sont obligatoires.**



Données techniques

Description	Unité	Bouilleur	Préparateur basse pression				Préparateur sous pression	
Nom		VEK	eloSTOR				eloSTOR pro	
Type		VEK 5	VEN 5/U	VEN 5/O	VEN 10/U	VEN 10/O	VEH 10 /2-3 U	VEH 15 /2-3 U
Installation en dessous de l'évier			●		●		●	●
Installation au-dessus de l'évier		●		●		●		
Classe énergétique sanitaire		-	A	A	A	A	B	B
Capacité	l	5	5	5	10	10	10	15
Puissance	kW	2,4	2					
Temps d'échauffement jusqu'à 100 °C								
- 1 litre	min	± 2	-					
- 5 litre	min	± 11	-					
Temps d'échauffement conforme EN 60379 (15 - 65°C)	min	-	-	-	-	-	18,4	27,6
Débit de puisage à 40 °C	l	-	9,5	9,5	17	17	16	26
Alimentation électrique	V/Hz	230/50						
Raccord eau froide / eau chaude	R"	½" /-	¾"	¾"	¾"	¾"	½"	½"
Classe de protection		IP 23	IP 24 D				IPX4	
Hauteur/Largeur/Profondeur	mm	345/265/165	400/240/232	400/240/232	482/290/284	482/290/284	324/324/322	369/369/340
Poids (rempli)	kg	8	8		14,5	14,7	17,5	24,3

Nous sommes heureux de vous aider :

Votre installateur



Chauffage



Refroidissement



Energie renouvelable

Vaillant

Golden Hopestraat 15 - 1620 Drogenbos

T : 02/334 93 00

www.vaillant.be - info@vaillant.be



MIXTE
Papier | Pour une gestion
forestière responsable
FSC® C006748