


Information ErP pour PEB

Appareil	Modèle				Chauffage			Sanitaire			Stockage de chaleur		Données circulateur	
	Dénomination	Puissance nominale	Résistance électrique	Référence	COP à A2/W35 et puissance absorbée	Label à W35 W55	efficacité énergétique nS à W35/W55	Label	Profil de puisage	efficacité énergétique nWH	efficacité déterminer avec stockage ?	Capacité de stockage	Indice EEI	Puissance
POMPE À CHALEUR AÉROTHERMIQUES MIXTES AVEC BALLON D'EAU CHAUDE SANITAIRE INTÉGRÉ														
	flexoCOMPACT exclusive VWF 58/4 (400 V) - circulateur source - circulateur chauffage	5 kW	9,0 kW	0010016698	4,2 1,4 kW	A++ A++	174% 131%	A	XL	113%	Oui	171 l	≤ 0,21 ≤ 0,23	75 W 63 W
	flexoCOMPACT exclusive VWF 88/4 (400 V) - circulateur source - circulateur chauffage	7 kW	9,0 kW	0010016699	4,0 2,1 kW	A++ A++	168% 131%	A	XL	112%	Oui	171 l	≤ 0,21 ≤ 0,23	75 W 63 W
	flexoCOMPACT exclusive VWF 118/4 (400 V) - circulateur source - circulateur chauffage	10 kW	9,0 kW	0010016700	3,9 2,7 kW	A++ A++	164% 126%	A	XL	104%	Oui	171 l	≤ 0,23 ≤ 0,23	130 W 63 W
Tous nos circulateurs sont "à rotor noyé" et avec gestion de régulation														