


## Information ErP pour PEB

Appareil	Modèle				Chauffage			Sanitaire			Stockage de chaleur		Données circulateur	
	Dénomination	Puissance nominale	Résistance électrique	Référence	COP à BO/W35 et puissance absorbée	Label à W35 W55	efficacité énergétique nS à W35/W55	Label	Profil de puisage	efficacité énergétique nWH	efficacité déterminer avec stockage ?	Capacité de stockage	Indice EEI	Puissance
<b>POMPE À CHALEUR GÉOTHERMIQUES MIXTES AVEC BALLON D'EAU CHAUDE SANITAIRE INTÉGRÉ</b>														
	flexoCOMPACT exclusive VWF 58/4 (400 V) - circulateur source - circulateur chauffage	6 kW	9,0 kW	0010016698	4,7 1,3 kW	A++ A++	199% 140%	A	XL	118%	Oui	171 l	≤ 0,21 ≤ 0,23	75 W 63 W
	flexoCOMPACT exclusive VWF 88/4 (400 V) - circulateur source - circulateur chauffage	10 kW	9,0 kW	0010016699	5,1 2,0 kW	A++ A++	214% 153%	A	XL	110%	Oui	171 l	≤ 0,21 ≤ 0,23	75 W 63 W
	flexoCOMPACT exclusive VWF 118/4 (400 V) - circulateur source - circulateur chauffage	13 kW	9,0 kW	0010016700	5,0 2,5 kW	A++ A++	212% 149%	A	XL	112%	Oui	171 l	≤ 0,23 ≤ 0,23	130 W 63 W
	flexoCOMPACT exclusive VWF 58/4 (230 V) - circulateur source - circulateur chauffage	6 kW	5,5 kW	0010016431	4,5 1,4 kW	A++ A++	188% 135%	A	XL	127%	Oui	171 l	≤ 0,21 ≤ 0,23	75 W 63 W
	flexoCOMPACT exclusive VWF 88/4 (230 V) - circulateur source - circulateur chauffage	9 kW	5,5 kW	0010016432	4,4 2,1 kW	A++ A++	186% 137%	A	XL	113%	Oui	171 l	≤ 0,21 ≤ 0,23	75 W 63 W
	flexoCOMPACT exclusive VWF 118/4 (230 V) - circulateur source - circulateur chauffage	13 kW	5,5 kW	0010016433	4,6 2,8 kW	A++ A++	191% 141%	A	XL	126%	Oui	171 l	≤ 0,23 ≤ 0,23	130 W 63 W
<b>Tous nos circulateurs sont "à rotor noyé" et avec gestion de régulation</b>														