

Nom	Fabricant	Product ID (KW)	Type d'appareil	Energie	Rendement à 100% pour 80/60		Rendement à charge partielle (30%)		Température de retour à charge partielle (30%) °C	Modèle
					PCI	PCS (G20)	PCI	PCS (G20)		
ecoTEC plus VC 126/5	Vaillant	12,9	à condensation	gaz			108	97,3	30°C	chaudière murale chauffage uniquement
ecoTEC plus VC 206/5	Vaillant	21,2	à condensation	gaz			108	97,3	30°C	chaudière murale chauffage uniquement
ecoTEC plus VC 306/5	Vaillant	31,8	à condensation	gaz			108	97,3	30°C	chaudière murale chauffage uniquement
ecoTEC plus VC 376/5	Vaillant	37,1	à condensation	gaz			108	97,3	30°C	chaudière murale chauffage uniquement
ecoTEC plus VCW 296/5	Vaillant	26,5cv/30	à condensation	gaz			108	97,3	30°C	chaudière murale mixte
ecoTEC plus VCW 346/5	Vaillant	31,8cv/34	à condensation	gaz			108	97,3	30°C	chaudière murale mixte
ecoTEC plus VCW 376/5	Vaillant	37,1cv/38	à condensation	gaz			108	97,3	30°C	chaudière murale mixte
ecoTEC pro VCW 226/5	Vaillant	19,7cv/23	à condensation	gaz			108	97,3	30°C	chaudière murale mixte
ecoTEC pro VCW 286/5	Vaillant	25,5cv/28	à condensation	gaz			108	97,3	30°C	chaudière murale mixte
ecoTEC plus VC 806	Vaillant	82,3	à condensation	gaz			108	97,3	30°C	chaudière murale chauffage uniquement
ecoTEC plus VC 1006	Vaillant	102,8	à condensation	gaz			108	97,3	30°C	chaudière murale chauffage uniquement
ecoTEC plus VC 1206	Vaillant	123,4	à condensation	gaz			108	97,3	30°C	chaudière murale chauffage uniquement
ecoMAX VHR-C 18-22	Vaillant	18cv/22	à condensation	gaz			107,7	97,0	30°C	chaudière murale mixte
ecoMAX VHR-C 24-28	Vaillant	24cv/28	à condensation	gaz			108,3	97,5	30°C	chaudière murale mixte
ecoMAX VHR-S 24	Vaillant	24	à condensation	gaz			108,3	97,5	30°C	chaudière murale chauffage uniquement
ecoMAX exclusiv VHR-C 35	Vaillant	35	à condensation	gaz			108	97,3	30°C	chaudière murale mixte
ecoMAX exclusiv VHR-S 35	Vaillant	35	à condensation	gaz			108	97,3	30°C	chaudière murale chauffage uniquement
ecoMAX exclusiv VHR-S 45	Vaillant	45	à condensation	gaz			108,25	97,5	30°C	chaudière murale chauffage uniquement
ecoMAX exclusiv VHR-S 65	Vaillant	65	à condensation	gaz			108	97,3	30°C	chaudière murale chauffage uniquement
ecoTEC pro VCW 226	Vaillant	22	à condensation	gaz			108	97,3	30°C	chaudière murale mixte
ecoTEC pro VCW 286	Vaillant	24cv/28	à condensation	gaz			107,2	96,5	30°C	chaudière murale mixte
ecoTEC plus VCW 296	Vaillant	24cv/29	à condensation	gaz			107,2	96,5	30°C	chaudière murale mixte
ecoTEC plus VCW 346	Vaillant	30cv/34	à condensation	gaz			107,2	96,5	30°C	chaudière murale mixte
ecoTEC plus VCW 376	Vaillant	37	à condensation	gaz			107,2	96,5	30°C	chaudière murale mixte

Nom	Fabricant	Product ID (KW)	Type d'appareil	Energie	Rendement à 100% pour 80/60		Rendement à charge partielle (30%)		Température de retour à charge partielle (30%) °C	Modèle
					PCI	PCS (G20)	PCI	PCS (G20)		
ecoTEC pro VC 136	Vaillant	13	à condensation	gaz			108	97,3	30°C	chaudière murale chauffage uniquement
ecoTEC pro VC 256	Vaillant	25	à condensation	gaz			108	97,3	30°C	chaudière murale chauffage uniquement
ecoTEC plus VC 306	Vaillant	30	à condensation	gaz			108	97,3	30°C	chaudière murale chauffage uniquement
ecoTEC plus VC 376	Vaillant	37	à condensation	gaz			108	97,3	30°C	chaudière murale chauffage uniquement
ecoTEC plus VC 466	Vaillant	46,4	à condensation	gaz			107	96,4	30°C	chaudière murale chauffage uniquement
ecoTEC plus VC 656	Vaillant	67,6	à condensation	gaz			108	97,3	30°C	chaudière murale chauffage uniquement
ecoTEC exclusiv VC 146	Vaillant	14,9	à condensation	gaz			108	97,3	30°C	chaudière murale chauffage uniquement
ecoTEC exclusiv VC 206	Vaillant	22,3	à condensation	gaz			108	97,3	30°C	chaudière murale chauffage uniquement
ecoTEC exclusiv VC 276	Vaillant	26,5	à condensation	gaz			108	97,3	30°C	chaudière murale chauffage uniquement
ecoTEC exclusiv VC 356	Vaillant	36,4	à condensation	gaz			108	97,3	30°C	chaudière murale chauffage uniquement
				gaz						
ecoCOMPACT VSC 246	Vaillant	24	à condensation	gaz			107,63	96,9	30°C	chaudière sol mixte
ecoCOMPACT VSC 246/2	Vaillant	24	à condensation	gaz			108	97,3	30°C	chaudière sol mixte
ecoCOMPACT VSC 306/2	Vaillant	30	à condensation	gaz			108	97,3	30°C	chaudière sol mixte
ecoCOMPACT VCC 206	Vaillant	20,2	à condensation	gaz			108	97,25	30°C	chaudière sol mixte
ecoCOMPACT VCC 266	Vaillant	26,5	à condensation	gaz			108	97,25	30°C	chaudière sol mixte
ecoCOMPACT VCC 306	Vaillant	31,8	à condensation	gaz			108	97,25	30°C	chaudière sol mixte
auroCOMPACT VSC D 206	Vaillant	21,5	à condensation	gaz			108	97,25	30°C	chaudière sol mixte
auroCOMPACT VSC D 306	Vaillant	32,5	à condensation	gaz			108	97,25	30°C	chaudière sol mixte
ecoVIT VKK 286/2	Vaillant	28	à condensation	gaz			109	98,2	30°C	chaudière sol chauffage uniquement
ecoVIT VKK 366/2	Vaillant	36	à condensation	gaz			109	98,2	30°C	chaudière sol chauffage uniquement
ecoVIT VKK 476/2	Vaillant	47	à condensation	gaz			109	98,2	30°C	chaudière sol chauffage uniquement
ecoVIT VKK 656/2	Vaillant	65	à condensation	gaz			108	97,3	30°C	chaudière sol chauffage uniquement
ecoVIT VKK 226/4	Vaillant	22,9	à condensation	gaz			108	97,3	30°C	chaudière sol chauffage uniquement
ecoVIT VKK 286/4	Vaillant	28,1	à condensation	gaz			108	97,3	30°C	chaudière sol chauffage uniquement
ecoVIT VKK 366/4	Vaillant	36,2	à condensation	gaz			108	97,3	30°C	chaudière sol chauffage uniquement

Nom	Fabricant	Product ID (KW)	Type d'appareil	Energie	Rendement à 100% pour 80/60		Rendement à charge partielle (30%)		Température de retour à charge partielle (30%) °C	Modèle
					PCI	PCS (G20)	PCI	PCS (G20)		
ecoVIT VKK 476/4	Vaillant	46,8	à condensation	gaz			108	97,3	30°C	chaudière sol chauffage uniquement
ecoVIT VKK 656/4	Vaillant	64,5	à condensation	gaz			108	97,3	30°C	chaudière sol chauffage uniquement
ecoCRAFT exclusiv 806	Vaillant	82,4	à condensation	gaz			108,4	98,0	30°C	chaudière sol chauffage uniquement
ecoCRAFT exclusiv 1206	Vaillant	119,4	à condensation	gaz			108,4	98,0	30°C	chaudière sol chauffage uniquement
ecoCRAFT exclusiv 1606	Vaillant	164,8	à condensation	gaz			108,4	98,0	30°C	chaudière sol chauffage uniquement
ecoCRAFT exclusiv 2006	Vaillant	206	à condensation	gaz			108,2	98,0	30°C	chaudière sol chauffage uniquement
ecoCRAFT exclusiv 2406	Vaillant	247,2	à condensation	gaz			108,2	98,0	30°C	chaudière sol chauffage uniquement
ecoCRAFT exclusiv 2806	Vaillant	288,4	à condensation	gaz			108,2	98,0	30°C	chaudière sol chauffage uniquement
icoVIT VKK 246	Vaillant	24,2	à condensation	mazout			102	91,8	30°C	chaudière sol chauffage uniquement
icoVIT exclusiv VKO 156	Vaillant	15,8	à condensation	mazout			102	91,8	30°C	chaudière sol chauffage uniquement
icoVIT exclusiv VKO 256	Vaillant	25,2	à condensation	mazout			102	91,8	30°C	chaudière sol chauffage uniquement
icoVIT exclusiv VKO 356	Vaillant	36,6	à condensation	mazout			102	91,8	30°C	chaudière sol chauffage uniquement
atmoMAX VUW pro 240	Vaillant	24	non condensation	gaz	90	81,0			50°C	chaudière murale mixte atmosphérique
turboMAX VUW pro 242	Vaillant	24	non condensation	gaz	91	81,9			50°C	chaudière murale mixte à ventouse
atmoMAX VUW plus 240	Vaillant	24	non condensation	gaz	90	81,0			50°C	chaudière murale mixte atmosphérique
atmoMAX VUW plus 280	Vaillant	28	non condensation	gaz	90	81,0			50°C	chaudière murale mixte atmosphérique
turboMAX VUW plus 242	Vaillant	24	non condensation	gaz	91	81,9			50°C	chaudière murale mixte à ventouse
turboMAX VUW plus 282	Vaillant	28	non condensation	gaz	91	81,9			50°C	chaudière murale mixte à ventouse
turboMAX VUW plus 362	Vaillant	36	non condensation	gaz	90,8	81,8			50°C	chaudière murale mixte à ventouse
atmoMAX VU plus 240	Vaillant	24	non condensation	gaz	90	81,0			50°C	uniquement
atmoMAX VU plus 280	Vaillant	28	non condensation	gaz	90	81,0			50°C	uniquement
turboMAX VU plus 242	Vaillant	24	non condensation	gaz	91	81,9			50°C	uniquement
turboMAX VU plus 282	Vaillant	28	non condensation	gaz	91	81,9			50°C	uniquement
turboMAX VU plus 362	Vaillant	36	non condensation	gaz	91	81,9			50°C	uniquement
atmoTEC VUW pro 240	Vaillant	24	non condensation	gaz	92,6	83,4			50°C	chaudière murale mixte atmosphérique
turboTEC VUW pro 242	Vaillant	24	non condensation	gaz	90,5	81,5			50°C	chaudière murale mixte à ventouse

Nom	Fabricant	Product ID (KW)	Type d'appareil	Energie	Rendement à 100% pour 80/60		Rendement à charge partielle (30%)		Température de retour à charge partielle (30%) °C	Modèle
					PCI	PCS (G20)	PCI	PCS (G20)		
atmoTEC VUW plus 240	Vaillant	24	non condensation	gaz	92,6	83,4			50°C	chaudière murale mixte atmosphérique
atmoTEC VUW plus 280	Vaillant	28	non condensation	gaz	90,5	81,5			50°C	chaudière murale mixte atmosphérique
turboTEC VUW plus 242	Vaillant	24	non condensation	gaz	90,5	81,5			50°C	chaudière murale mixte à ventouse
turboTEC VUW plus 282	Vaillant	28	non condensation	gaz	90,7	81,7			50°C	chaudière murale mixte à ventouse
turboTEC VUW plus 362	Vaillant	36	non condensation	gaz	91,7	82,6			50°C	chaudière murale mixte à ventouse
atmoTEC VU plus 240	Vaillant	24	non condensation	gaz	92,6	83,4			50°C	uniquement
atmoTEC VU plus 280	Vaillant	28	non condensation	gaz	90,5	81,5			50°C	uniquement
turboTEC VU plus 242	Vaillant	24	non condensation	gaz	90,5	81,5			50°C	uniquement
turboTEC VU plus 282	Vaillant	28	non condensation	gaz	90,7	81,7			50°C	uniquement
turboTEC VU plus 362	Vaillant	36	non condensation	gaz	91,7	82,6			50°C	uniquement
atmoVIT VKE 16	Vaillant	16	non condensation	gaz	90,5	81,5			50°C	chaudière sol chauffage uniquement
atmoVIT VKE 25	Vaillant	25	non condensation	gaz	90,5	81,5			50°C	chaudière sol chauffage uniquement
atmoVIT VKE 32	Vaillant	32	non condensation	gaz	90,5	81,5			50°C	chaudière sol chauffage uniquement
atmoVIT VKE 41	Vaillant	41	non condensation	gaz	90,5	81,5			50°C	chaudière sol chauffage uniquement
atmoVIT VKE 48	Vaillant	48	non condensation	gaz	90,5	81,5			50°C	chaudière sol chauffage uniquement
atmoVIT VKE 56	Vaillant	56	non condensation	gaz	90,5	81,5			50°C	chaudière sol chauffage uniquement
atmoVIT combi VKC	Vaillant	25	non condensation	gaz	90,5	81,5			50°C	chaudière mixte sol atmosphérique
atmoVIT combi VKC	Vaillant	32	non condensation	gaz	90,5	81,5			50°C	chaudière mixte sol atmosphérique
turboVIT combi VKC	Vaillant	25	non condensation	gaz	91,5	82,4			50°C	chaudière mixte sol à ventouse
turboVIT combi VKC	Vaillant	32	non condensation	gaz	91,5	82,4			50°C	chaudière mixte sol à ventouse

Nom	Fabricant	Produit	Puissance Thermique	Puissance E	COP	Source de chaleur	Fluide Calorporteur	ΔT du condensateur	Pompe primaire
			kW	kW				K	W
VWL 35/4 S	Vaillant	geoTHERM VWL 35/4 S	2,5	0,7	3,5	Air	Eau	5	21
VWS 36/4	Vaillant	geoTHERM VWS 36/4	2,7	0,63	4,3	Sol	Eau	5	21
VWS* 36/4	Vaillant	geoTHERM VWS* 36/4	3,5	0,63	5,5	Eau	Eau	5	21
VWS 61/3	Vaillant	geoTHERM VWS 61/3	6,1	1,3	4,7	Sol	Eau	5	50
VWS 81/3	Vaillant	geoTHERM VWS 81/3	7,8	1,7	4,7	Sol	Eau	5	55
VWS 101/3	Vaillant	geoTHERM VWS 101/3	10,9	2,2	4,9	Sol	Eau	5	114
VWS 141/3	Vaillant	geoTHERM VWS 141/3	14	3	4,7	Sol	Eau	5	120
VWS 171/3	Vaillant	geoTHERM VWS 171/3	17,4	3,6	4,9	Sol	Eau	5	161
VWS 63/3	Vaillant	geoTHERM exclusiv VWS 63/3	6,1	1,3	4,7	Sol	Eau	5	50
VWS 83/3	Vaillant	geoTHERM exclusiv VWS 83/3	7,8	1,7	4,7	Sol	Eau	5	55
VWS 103/3	Vaillant	geoTHERM exclusiv VWS 103/3	10,9	2,2	4,9	Sol	Eau	5	114
VWS 64/3	Vaillant	geoTHERM plus VWS 64/3	6,1	1,3	4,7	Sol	Eau	5	50
VWS 84/3	Vaillant	geoTHERM plus VWS 84/3	7,8	1,7	4,7	Sol	Eau	5	55
VWS 104/3	Vaillant	geoTHERM plus VWS 104/3	10,9	2,2	4,9	Sol	Eau	5	114
VWS 220/2	Vaillant	geoTHERM VWS 220/2	21,6	5	4,4	Sol	Eau	5	200
VWS 300/2	Vaillant	geoTHERM VWS 300/2	29,9	6,8	4,6	Sol	Eau	5	200
VWS 380/2	Vaillant	geoTHERM VWS 380/2	38,3	8,6	4,5	Sol	Eau	5	400
VWS 460/2	Vaillant	geoTHERM VWS 460/2	45,9	10,6	4,6	Sol	Eau	5	400
VWS 220/3	Vaillant	geoTHERM VWS 220/3	22	5	4,4	Sol	Eau	5	**
VWS 300/3	Vaillant	geoTHERM VWS 300/3	30	6,3	4,5	Sol	Eau	5	**
VWS 380/3	Vaillant	geoTHERM VWS 380/3	37,8	8,3	4,4	Sol	Eau	5	**
VWS 460/3	Vaillant	geoTHERM VWS 460/3	45,7	10	4,5	Sol	Eau	5	**
VWL S 62/3	Vaillant	geoTHERM plus VWL S 62/3	5,7	1,5	3,9	Air	Eau	5	45
VWL S 82/3	Vaillant	geoTHERM plus VWL S 82/3	7,4	1,8	4	Air	Eau	5	80
VWL S 102/3	Vaillant	geoTHERM plus VWL S 102/3	9,6	2,5	3,9	Air	Eau	5	110
VWL S 61/3	Vaillant	geoTHERM VWL S 61/3	5,7	1,5	3,9	Air	Eau	5	45
VWL S 81/3	Vaillant	geoTHERM VWL S 81/3	7,4	1,8	4	Air	Eau	5	80
VWL S 101/3	Vaillant	geoTHERM VWL S 101/3	9,6	2,5	3,9	Air	Eau	5	110
VWL S 141/3	Vaillant	geoTHERM VWL S 141/3	13,9	3,6	3,9	Air	Eau	5	180
VWL S 171/3	Vaillant	geoTHERM VWL S 171/3	16,2	4,2	3,9	Air	Eau	5	220
VWF 57/4	Vaillant	flexoTHERM VWF 57/4 S1	5,3	1,3	4,7	Sol	Eau	5	44
VWF 87/4	Vaillant	flexoTHERM VWF 87/4 S1	8,9	2	5,1	Sol	Eau	5	62
VWF 117/4	Vaillant	flexoTHERM VWF 117/4 S1	11,2	2,5	5	Sol	Eau	5	64

Nom	Fabricant	Produit	Puissance Thermique	Puissance E	COP	Source de chaleur	Fluide Calorporteur	ΔT du condensateur	Pompe primaire
			kW	kW				K	W
VWF 157/4	Vaillant	flexoTHERM VWF 157/4 S1	14,5	3,4	4,9	Sol	Eau	5	83
VWF 197/4	Vaillant	flexoTHERM VWF 197/4 S1	19,7	4,7	4,7	Sol	Eau	5	121
VWF 57/4	Vaillant	flexoTHERM VWF 57/4 S1	5,7	1,4	4,2	Air	Eau	5	44
VWF 87/4	Vaillant	flexoTHERM VWF 87/4 S1	7,8	2,1	4	Air	Eau	5	62
VWF 117/4	Vaillant	flexoTHERM VWF 117/4 S1	10,3	2,7	3,9	Air	Eau	5	64
VWF 157/4	Vaillant	flexoTHERM VWF 157/4 S1	13,9	3,5	4,1	Air	Eau	5	83
VWF 197/4	Vaillant	flexoTHERM VWF 197/4 S1	17,4	4,8	3,7	Air	Eau	5	121
VWF 58/4	Vaillant	flexoCOMPACT VWF 58/4	5,3	1,3	4,7	Sol	Eau	5	44
VWF 88/4	Vaillant	flexoCOMPACT VWF 88/4	8,9	2	5,1	Sol	Eau	5	62
VWF 118/4	Vaillant	flexoCOMPACT VWF 118/4	11,2	2,5	5	Sol	Eau	5	64
VWF 58/4	Vaillant	flexoCOMPACT VWF 58/4	5,7	1,4	4,2	Air	Eau	5	44
VWF 88/4	Vaillant	flexoCOMPACT VWF 88/4	7,8	2,1	4	Air	Eau	5	62
VWF 118/4	Vaillant	flexoCOMPACT VWF 118/4	10,3	2,7	3,9	Air	Eau	5	64
VWL 55/2	Vaillant	aroTHERM VWL 55/2	3,1	0,9	3,6	Air	Eau	5	70
VWL 85/2	Vaillant	aroTHERM VWL 85/2	4,6	1,3	3,8	Air	Eau	5	70
VWL 115/2	Vaillant	aroTHERM VWL 115/2	5,1	1,5	3,6	Air	Eau	5	70
VWL 155/2	Vaillant	aroTHERM VWL 155/2	8,2	2,4	3,6	Air	Eau	5	87
VWS* 61/3	Vaillant	geoTHERM VWS 61/3	8,4	1,5	5,7	Eau	Eau	5	50
VWS* 81/3	Vaillant	geoTHERM VWS 81/3	10,9	1,9	5,7	Eau	Eau	5	55
VWS* 101/3	Vaillant	geoTHERM VWS 101/3	14	2,4	5,8	Eau	Eau	5	114
VWS* 141/3	Vaillant	geoTHERM VWS 141/3	19,8	3,5	5,7	Eau	Eau	5	120
VWS* 171/3	Vaillant	geoTHERM VWS 171/3	24	4,3	5,6	Eau	Eau	5	161
VWS* 220/2	Vaillant	geoTHERM VWS 220/2	29,9	5,8	5,2	Eau	Eau	5	200
VWS* 300/2	Vaillant	geoTHERM VWS 300/2	41,6	7,8	5,3	Eau	Eau	5	200
VWS* 380/2	Vaillant	geoTHERM VWS 380/2	52,6	9,8	5,3	Eau	Eau	5	400
VWS* 460/2	Vaillant	geoTHERM VWS 460/2	63,6	12,4	5,1	Eau	Eau	5	400
VWF* 57/4	Vaillant	flexoTHERM VWF 57/4 S1	6,4	1,4	4,8	Eau	Eau	5	44
VWF* 87/4	Vaillant	flexoTHERM VWF 87/4 S1	10	1,9	5,2	Eau	Eau	5	62
VWF* 117/4	Vaillant	flexoTHERM VWF 117/4 S1	12,9	2,4	5,1	Eau	Eau	5	64
VWF* 157/4	Vaillant	flexoTHERM VWF 157/4 S1	16,8	3,1	5,4	Eau	Eau	5	83
VWF* 197/4	Vaillant	flexoTHERM VWF 197/4 S1	23	4,4	5,2	Eau	Eau	5	121
VWF* 58/4	Vaillant	flexoCOMPACT VWF 57/4	6,4	1,4	4,8	Eau	Eau	5	44
VWF* 88/4	Vaillant	flexoCOMPACT VWF 88/4	10	1,9	5,2	Eau	Eau	5	62
VWF* 118/4	Vaillant	flexoCOMPACT VWF 118/4	12,9	2,4	5,1	Eau	Eau	5	64

Nom	Fabricant	Produit	Puissance Thermique	Puissance E	COP	Source de chaleur	Fluide Calorporteur	ΔT du condensateur	Pompe primaire
			kW	kW				K	W

* connecté à l'eau (VWW)

** pas inclus